

产品推荐

设备名称：全数字有源低音

设备型号：HT-ESX12B （投标型号：建议借用 HT-C127）

销售指导价（含税）：5680

设备图片：（右下、1台 HT-ESX12B、可以搭配 1 只 HT-S216 或 1~2 只 HT-S208）

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- *顶部 M10 支撑座可搭配延长杆或其他配件与全频音箱或我司音柱连结做便携式演出
- *12 吋低音单体纸盆含浸处理，增强刚性，和室外防潮效果。
- *砂礫噴漆，外觀大氣美觀
- *鋁合金提把，可以需求貼上專屬銘版
- *高效能音频式开关电源及數位后级功放；轻量大功率输出；
- *可再提供一组模拟输出支援 12 吋无源全频舞台音箱或我司音柱连结做便携式演出
- *内置 DSP 可以分别对低音做分频及 8 组参数 EQ 的音频输出设定
- *内置 DSP 可以同时對模拟输出做分频及 8 组参数 EQ 的音频输出设定
- *設置標準 USB 端口可以現場即時分別对低音及模拟输出做參數調整以及儲存或读入预设的参数曲線做同步快速的配置
- *提供二组模拟讯号输入,可连接调台其中一組可做輸入增益 6dB/12dB 增益調整以配合低電平輸入設備如電吉他及其他乐器
- *專業複合式模拟端口輸入支援 6.3mm/XLR 平衡式輸入及 RCA 非平衡輸入
- *雙通道輸入支援外提供同時的雙通道平衡式輸出可与另一组低音做单通道集联输出或是雙通道同時混音输出
- *低音音量及模拟输出可以個別調整音量書出大小
- *提供高音增益/衰减的專用开关
- *提供低音的增益/衰减的專用开关
- *提供自动休眠的选项开关；一旦啟用 20 分鐘內偵測無訊號可以自動休眠
- *LED 燈狀態指示，明白低音狀況
- *電源鎖扣設計避免安'裝後電源線從低音脫落
- *功放板提把設計，便於維修更換
- *隔離式音箱設計避免功放板端子漏氣振音
- *高效能音频式开关电源及數位后级功放；無風扇設計；內建保險絲

设备参数：

宽度：37.5cm

深度：54.5cm

高度：42.1cm

重量：22.5 公斤

颜色：黑色/白色

外观喷漆：沙点漆

单体：12 吋低音单体

系统音压：96dB(1w @ 1m)

瞬间最大音压：120dB

额定功率：600Watt(RMS power)

频宽范围：40~1kHz(+/-10dB)

配单应用：

会议厅及教学训练室及多功能宴会厅

