

产品推荐

设备名称：线阵列声柱

设备型号：HT-S216 （投标型号：维持不变 ）

销售指导价（含税）：2280 （固定配件选配、价格另计、可选放在低音上面连接或用延长杆连接）

设备图片：（右下、用 1 台 HT-ESX12B 推动）

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- *16 单元紧凑线性阵列设计；线性排列，波束成型技术让传送距离更远
- *2 寸全频纸盆单元钕磁单元声音清晰度高声音定位清楚
- *单体纸盆含浸处理，增强刚性，和室外防潮效果
- *水平扩散角 110 度；80~20kHz 工作频段范围广可以不接超低音独立直接功放使用
- *垂直扩散角 7 度；使用射程远；衰减少；音压分布平均，近场聆听不刺耳；远场聆听清楚
- *全平面波特性低回授啸叫特性；无压缩号角不会造成麦克风回授啸叫
- *指向性强；残响低
- *多功能不锈钢吊架支持音柱做 0 度/5 度/10 度集连的线性数组对接
- *安装快速；多功能不锈钢吊架可支持音柱做前倾 4 度/7 度搭配三脚架或延长杆与低音做便携演出使用
- *SPKON 防水接头可以支持二支音柱集联使用
- *自复式过载保护设计
- *防水防刮耐磨户外型喷漆
- *全天候户外使用支持
- *应用于会议厅及教学训练室及多功能宴会厅

设备参数：

宽度：8.6cm
深度：11.15cm
高度：103.2cm
重量：7.82 公斤
颜色：黑色/白色
外观喷漆：沙点漆
单体：2 寸×16 颗
系统音压：92dB(1w @ 1m)
瞬间最大音压：103dB
额定功率：240Watt(RMS power)
频宽范围：100~20kHz (+/-10dB)
系统阻抗：8ohm
水平扩散角度：110 degs@1kHz

配单应用：

会议厅及教学训练室及多功能宴会厅



产品推荐

设备名称：线阵列声柱

设备型号：HT-S208 （投标型号：维持不变）

销售指导价（含税）：980 （固定配件选配，价格另计、可选放在低音上面连接或用延长杆连接）

设备图片：（右下、可以2只堆叠、用1台HT-ESX12B推动）

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

*8 单元紧凑线性阵列设计

*2 寸全频纸盆单元钕磁单元声音清晰度高声音定位清楚

- *单体纸盆含浸处理，增强刚性，和室外防潮效果
- *水平扩散角 110 度；120~20kHz 工作频段范围广可以不接超低音独立直接功放使用
- *垂直扩散角 7 度；使用射程远；衰减少；音压分布平均，近场聆听不刺耳；远场聆听清楚
- *全平面波特性低回授啸叫特性；无压缩号角不会造成麦克风回授啸叫
- *指向性强；残响低
- *多功能不锈钢吊架支持音柱做 0 度/5 度/10 度集连的线性数组对接
- *安装快速；多功能不锈钢吊架可支持音柱做前倾 4 度/7 度搭配三脚架或延长杆与低音做便携演出使用
- *SPKON 防水接头可以支持二支音柱集联使用
- *自复式过载保护设计
- *防水防刮耐磨户外型喷漆
- *防潮认证；全天候户外使用支持
- *应用于会议厅及教学训练室及多功能宴会厅

设备参数：

宽度：8.6cm

深度：11.15cm

高度：68cm

重量：3.08 公斤

颜色：黑色/白色

外观喷漆：沙点漆

单体：2 寸×8 颗

系统音压：89dB(1w @ 1m)

瞬间最大音压：100dB

额定功率：120Watt(RMS power)

频宽范围：100~20kHz (+/-10dB)

系统阻抗：8ohm

水平扩散角度：110 degs@1kHz



配单应用：

会议厅及教学训练室及多功能宴会厅