

产品推荐

设备名称：DANTE POE 线性声柱

设备型号：HT-VC241E （投标型号：建议借用 HT-D210）

销售指导价（含税）：1980

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

Engineering information 技术参数

单元组成 Drivers LF: 2*4"90 磁 25 芯 / HF: 1*1.75" 100 磁 44 芯

额定功率 **Rated Power 100W** **带 DSP 数字 Dante 传输 POE 供电**

额定阻抗(Nominal impedance) 4 ohms

频率范围(Frequency Range) 120Hz-19KHz

灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) 95dB

最大声压级(MAX SPL) 123dB

覆盖角度 (HxV):100° *60°

DSP 处理: 1 路 DSP,具备增益,均衡,压限,噪声门,静音控制调整

连接方式: RJ45 接口

Construction 结构特点

箱体材料 Enclosure Material 桦木夹板

箱体面网 Enclosure Grille 黑色圆孔防尘钢网内贴透气棉

表面漆 Finish 黑色环保防水耐磨聚脲油漆

产品尺寸 Dimensions(W*D*H) (mm) 142*170*450mm

净重(Net weight) (Kg) 7.1Kg

适用范围 Applications 会议室, 报告厅, 多功能厅, 智能教室, 指挥中心等

配单应用:

数字会议配单, **可配合无纸化会议, 数字会议进行控标**, 用于接收 dante 音频信号处理放大电声转换。