

产品推荐

产品规格

类别	名称	型号	尺寸	内置接口	含税 报价	备注 (产品技术参数)
46 寸 超窄边 拼接	46 寸超窄边低亮 LED 背光拼接	HT-DC460PM2	46	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	5940	拼缝: 5.5MM 背光: LED 背光 亮度: 500 分辨率: 1920*1080
	46 寸超窄边低亮 LED 背光拼接	HT-DC460MM6	46	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	5940	拼缝: 3.5MM 背光: LED 背光 亮度: 500 分辨率: 1920*1080
	46 寸超窄边高亮 LED 背光拼接	HT-DC460MP6	46	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	11220	拼缝: 3.5MM 背光: LED 背光 亮度: 700 分辨率: 1920*1080
	46 寸超窄边低亮 LED 背光拼接	HT-DC460NP1	46	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	11150	拼缝: 1.7MM 背光: LED 背光 亮度: 500 分辨率: 1920*1080
	46 寸超窄边高亮 LED 背光拼接	HT-DC460MP3	46	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	12940	拼缝: 1.7MM 背光: LED 背光 亮度: 700 分辨率: 1920*1080
49 寸 超窄边 拼接	49 寸超窄边低亮 *LED 背光拼接	HT-DC490MM2	49	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	5740	拼缝: 3.5MM 背光: LED 背光 亮度: 450 分辨率: 1920*1080
	49 寸超窄边低亮 *LED 背光拼接	HT-DC490MM3	49	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	11220	拼缝: 1.8MM 背光: LED 背光 亮度: 500 分辨率: 1920*1080
	49 寸超窄边高亮 *LED 背光拼接	HT-DC490MM4	49	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	12940	拼缝: 1.8MM 背光: LED 背光 亮度: 700 分辨率: 1920*1080
55 寸 超窄边 拼接	55 寸液晶超窄边低亮 *LED 背光拼接	HT-DC550PM6	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	6600	拼缝: 3.5MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 500 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸液晶超窄边高亮 *LED 背光拼接	HT-DC550MM6	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	10100	拼缝: 3.5MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 700 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸超窄边低亮 LED 背光拼接	HT-DC550MM0	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	7190	拼缝: 3.5MM 背光: LED 背光 亮度: 500 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸液晶超窄边高亮 LED 背光拼接	HT-DC550MM5	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	12540	拼缝: 3.5MM 背光: LED 背光 亮度: 700 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸液晶超窄边低亮 *LED 背光拼接	HT-DC550PM2	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	12470	拼缝: 1.8MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 500 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸液晶超窄边高亮 *LED 背光拼接	HT-DC550PM1	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	15580	拼缝: 1.8MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 700 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸液晶超窄边低亮 LED 背光拼接	HT-DC550PM7	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	12470	拼缝: 1.7MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 500 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸液晶超窄边高亮 LED 背光拼接	HT-DC550PM3	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	16100	拼缝: 1.7MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 700 亮度 分辨率: 1920*1080
55 寸 极窄边 拼接	55 寸液晶极窄边低亮 LED 背光拼接	HT-DC550MP7	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	24420	拼缝: 0.88MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 500 亮度 分辨率: 1920*1080
	55 寸液晶极窄边高亮 LED 背光拼接	HT-DC550MM7	55	2HDMI/1VGA/2AV/1YPbPr	25740	拼缝: 0.88MM 拼缝 背光: LED 背光 亮度: 700 亮度 分辨率: 1920*1080



产品概述

△ 46~55英寸极窄边液晶拼接屏，采用一体化整机，采用了更为节能环保的LED背光源的工业级液晶显示单元，178度的广角视野，可以实现M*N的一体化拼接。配合强大的HT拼接系统，可以实现单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶屏拼接、竖屏显示，图像边框可选补偿或遮盖，支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示，各种显示预案的设置和运行，全高清信号实时处理。

△ 采用LG IPS超窄边面板，屏幕物理拼缝最小可达0.88mm，高亮度显示，屏幕内置拼接控制处理器，能够用更少的单元，显示更大面积、更完整的图像。专业化的工艺设计，保证产品稳定无故障运行应用，广泛应用于监控中心、指挥调度、视频会议、能源电力等环境，提供安全可靠的运行保障。

产品性能介绍

△ 专业图形处理性能

采用专业拼接控制芯片技术，整机拥有HDMI/VGA/Ypbpr/AV等专业信号接口，抗干扰能力强提供工控级数据RS232控制接口，支持拼接地址定位，方便自动化中控应用配合自主控制软件实现多屏拼接功能，支持画中画和漫游叠加功能

△ 工业级液晶面板与超窄拼接

严选原厂进口优质A规液晶面板，确保产品质量

超薄窄边设计，最小可达0.88mm物理拼缝，实现无缝拼接画面体验

△ 高清画质

采用最新3D画质数字处理电路，Full HD 1080p分辨率显示，视角宽阔，亮度500流明（700流明高亮可选），图像在强环境光下明亮清晰，在暗环境光下绚丽柔和

全屏幕均衡亮度，100%的色温调整，高对比度，高清画面完美显示，LED背光色彩还原度较高，自动设置及自动调整图形处理功能

△ 节能背光

低功耗节能环保，无辐射，具备无信号自动待机功能，可实现局部背光自动调节，省电35%

屏幕保护功能，有效延长产品使用时间

液晶屏运行寿命可达5万小时以上，可支持7*24h不间断工作

△ 结构与安装调试

超薄轻质式设计风格，机构模块专利设计，用户可选多种材质，多种处理工艺，金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰

产品的壁挂架方式，安装简便，产品支持水平及垂直壁挂等应用场景

产品公参

图像长宽比	16:9	响应时间	8ms	色彩	1.07B(Dithered 10bit)				
背光源	LED	亮度	500cd/ m ²	对比度	1200:1	色温	10000K	可视角度(H/V)	178/178度
双边拼缝	上下拼缝	0.88mm;	左右拼缝	0.88mm	显示区域	1209.63(H)*680.34(V)			
电源	AC 100~240V,50/60,Universal,±10%			功率	240W(满载工作状态下)				
节能功耗	≤2W	电源管理	VESA DPMS	使用寿命	约50000小时				
支持最大分辨率	1920*1080	最佳分辨率	1920*1080						
支持语言种类	中文版、英文版								
自然参数	节能、护眼、画质提升								
玻璃板	防眩晕	反射率≤0.5%							
视频输入接口	HDMI×2/VGA×1/AV×2/YPbPr*1								
视频输出接口	AV×1								
控制接口	In:RS-232*1,Out:RS-232×1								
产品尺寸(mm)	1211*681.8*143.6	整机净重(Kg)	约30kg						