

## 产品推荐

设备名称：数字会议主机

设备型号：HT-W8000 （投标型号：建议借用 HT-W8000）

销售指导价（含税）：5000 （高配价格：5800 功能差距：带 dante 接口）

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- ★系统主机具有发言讨论、会议签到、服务呼叫、摄像跟踪、桌牌显示、投票表决、同声传译等功能
- ★系统主机具有 DANTE 数字音频输出，便于和其他 DANTE 音频设备进行语音通讯（高配开通此功能）
- ★内置四路视频切换，可配置 4 台高速云台摄像机，通过预设后，可对发言麦克风进行视像跟踪，外置高清视频矩阵可以和高清摄像机联动切换（摄像机数量不限）
- ★系统主机具有无线会议和有线会议同时使用的功能，添加一台 AP 无线路由器就可以组成无线+有线会议系统，并同在一套系统之运行
- ★系统主机与发言单元采用标准 CAT5 网线连接
- ★系统主机也可以接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯
- ★每个麦克风可独立工作，确保系统中任意一台麦克风的故障和更换，都不会影响到整套系统的正常运行
- ★系统主机具有数字音频输出，便于和其他数字音频设备进行无损传输
- ★系统主机可以对每台发言单元进行调节增益和均衡（5 段）
- ★系统主机音频输出具有 5 段均衡可进行调整
- ★系统主机具有环形手拉手连接双机备份功能，当系统主机出现故障时，备份主机立刻启动接管确保会议正常进行
- ★系统软件具有针对麦克风设置多级权限（主席机、VIP、代表等根据职位性质分配不同权限）
- ★每台麦克风具备全球唯一的 ID 号，可方便安装并避免 ID 号重复
- ★系统主机与麦克风可以进行内部文字通讯短消息，便于会议进行中传递信息
- ★系统软件上编辑参会人员姓名，发言单元前屏和后屏可同步显示出参会人员准确找到自己的位置
- ★采用 HT 独创的 DSP-DPT 数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化
- ★音频信号采用专用的高性能 DSP 进行处理，支持 48kHz 音频采样频率
- ★系统主机可修改 IP 地址，与控制电脑之间采用先进的 TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级

产品参数

单元容量	不限	通道隔离度	>85 dB	动态范围	>94 dB	总谐波失真	<0.05%
频率响应	30Hz~20kHz	信噪比	>96 dBA	输出阻抗	>1 kΩ	无线基站接口	RJ45*2
LINE IN 2:	+10 dBu 非平衡	音频输出	LINE OUT 1: +20 dBu 平衡, LINE OUT 2: +20 dBu 非平衡	视频输入	BNC	INx4	视频输出
		BNC OUT x 2	控制接口	DB9/RJ45	光纤接口	光纤接口 x 2 (选配)	数字输出
							Dante、AVB 数字接口(选配模块)
最大功耗	200 W	连接方式	CAT5 标准网线+RJ45	电源	AC 100 V-120 V 60 Hz, AC 220 V-240 V 50 Hz	颜色	黑色/灰色

样品演示：

- (1) 系统主机添加一台 AP 无线路由器就可以组成无线+有线会议系统，具有同时使用的功能。
- (2) 系统主机与麦克风可以进行内部文字通讯短消息，便于会议进行中传递信息。
- (3) 系统软件上编辑参会人员姓名，发言单元前屏和后屏可同步显示出参会人员准确找到自己的位置。
- (4) 全数字网络传输，会议主机与话筒单元通过网线传输，具备进入交换机的功能。
- (5) 会议主机软件具备主机五段 EQ 调节，会议话筒具备五段 EQ 调节。

注：以上样品演示，演示一项，得 2 分，最高得 10 分，投标人未提供样机不能进行演示的，不得分；投标人自行搭建演示环境，自行携带演示器材；演示时长不超过 10 分钟；样品演示开标现场只提供电源。