

产品推荐

设备名称：无线数字会议单元（会议表决跟踪）

设备型号：HT-BW625C/D （投标型号：维持）

销售指导价（含税）：1980

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- ★ 采用心形指向性麦克风，带有 LED 指示灯圈
- ★ 真正的天线分集技术，确保传送和接收的高可靠性
- ★ 128 位数字加密和 48 位 PIN 码加密保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰★ 配合摄像机可以进行视像跟踪★ 采用 HTRF-DERFI 数字抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电等信号干扰
- ★ 采用信号收发无线基站形式技术进行语音数据交互确保音频延时少于 5.6MS
- ★ 采用 HT 独有技术每台终端单元可以设置无线收发中继功能，单元与单元之间也可以相互组网确保数据永不丢失
- ★ 全频率范围内自动识别干扰频率，并自动无声切换到无干扰频率范围
- ★ 配合软件模块可进行多种形式的投票表决
- ★ DSSS 调制，确保在 2.4/5.2/5.8GHz 传输频率范围内具有高抗干扰性
- ★ **高亮度 TFT 彩色显示屏**，可显示单元的工作状况
- ★ 脱离电脑使用时，系统可以正常运行
- ★ **系统软件可以针对每个发言单元发送文字信息（短消息）**
- ★ 内置可充电锂电池，电池电量支持 12 个小时连续发言
- ★ HTBM-DCT 编码技术，用系统软件或主机对单元重复擦写 ID 号，方便系统安装和维护

产品技术参数

单元底座 单元咪杆

频率范围 2.4GHz；5.2GHz；5.8GHz

拾音器 心型电容式拾音体

调制 DSSS 直接序列扩频技术

灵敏度 -46 dBV/Pa

频道切换 自动无声切换到无干扰的频率范围

方向性 0° /180° > 20 dB (1 kHz)

发射功率 每通道和区域最大 20dBm 信噪比 70dB

显示屏 彩色 TFT 显示屏 400×240 频率响应 30~20000Hz

最大功耗 1.0W 输入阻抗 2kΩ

外形材质 ABS 树脂 等效噪声 20dBA(SPL)

颜色 黑色

工作温度 0℃to+55℃

重量 1.1kg（带话筒杆）

最大声压 125dB(THD<3%)

外形尺寸 202×134×56mm(宽×深×高)（不含话筒杆）

咪杆长度 430mm(标配)/300mm(选配)

* 无线收发距离大于 60M，发射功率在不同的国家和环境会有不同值

配单说明：配合数字会议主机、实现会议、跟踪、表决功能

