

产品推荐

设备名称：**4通道** DSP 系列专业功率放大器

设备型号：HT-DSP4.6/DSP4.9/DSP4.12 （投标型号：建议借用 HT-PH4400/PH4600/PH4800）

销售指导价（含税）：4150/4720/5450

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

HT-DSP4.6/DSP4.9/DSP4.12 技术参数

8Ω 立体声功率：4X600W/4X900W/4X1250W（4通道）

4Ω 立体声功率：4X1200W/4X1800W/X2500W

输入连接器：XLR 母

输入阻抗：20KΩ 平衡

输入灵敏度：1.22V

输入共态抑制比：>80dB

输出连接器：Speakon 座

USB 接口：通过 PC 软件操作实现参数控制

网络连接输入插座：将功放与网络连接，实现远程参数调整

网络连接输出插座：连接到下一台功放网络输入座，实现多台功放联机操作

4 寸 TFT 800*600 宽频显示设置、带触摸功能

信噪比：>112dB

阻尼系数：> 1000 @ 8Ω

总谐波失真：<0.1%(20 Hz-20 kHz 1W)

频率响应：20Hz-34KHz(+0/-0.3dB, 1W/8Ω)

电平调节：前板电位器，从负无穷到 0dB

冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后

功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护

电源规格：交流电压 180-240V（90V-120VAC） 50-60Hz

机箱尺寸(高*宽*长)：88mmX490mmX438mm

包装尺寸(高*宽*长)：155mmX600mm×550mm

净重：13.5kg/??/?

毛重：16.5kg/??/?

配单应用：

会议扩声配单、4 寸 TFT 800*600 宽频显示设置