

产品推荐

设备名称：双通道分布式输入节点

设备型号：HT-MT300T （投标型号：建议借用 HT-2005）

销售指导价（含税）：6800

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

双通道分布式输入节点,仅通过网线或光纤互联互通组成分布式系统,布线简单且为您节省成本;全网络化的智能管理,不再受限于空间与地域,形成各区域互通互联,网络互通级联实现无上限拓展;在分布式系统中,每个输入输出节点均独立工作,也可以协同工作,任意节点故障不影响整个系统的运行;增加或减少节点不会影响其他节点工作,节点体积小且带有 IP KVM 鼠标键盘 USB 接口、RS232 控制串口等,易于安装维护。

输入通道：**2路全高清数字信号采集**

输入接口：DVI-I

输入格式：DVI/HDMI/YPbPr

输入分辨率：640×480~1920×1200@60 fps

处理帧速率：≤60fps

输出接口：千兆以太网口 RJ45

网络带宽：1000Mbps

视频编码：H.265、H.265、H.264 High Profile

音频：3.5mm 凤凰端子接口,支持立声道输入

超低延迟：16~120ms

ADI/GPU 高画质图像处理引擎

支持实时预览码流生成

支持音频同步采集

内建双向 RS232 串口通讯传输

工作环境：-10℃~60℃,建议最佳工作温度 22℃±5℃,

功耗：整机 15W,主芯片功耗：5W 典型功耗

电气性能：12V3A

配单应用：

数字会议配单,更适应指挥中心、调度中心、大型盛会、多异地会议等指挥控制管理