

产品推荐

设备名称：DSP 系列专业功率放大器

设备型号：HT-DSP2.6/DSP2.9/DSP2.12/DSP2.15 （投标型号：建议借用 HT-Q2000/Q3000/Q6000/Q7000）

销售指导价（含税）：3000/3720/4150/4450

设备图片：



高清



高清

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

HT-DSP 系列是一款**带 DSP 功能和网络连接的数字功放**，结构紧凑、合理；每个通道都具备独立可调的峰值输出电压，使放大器可以非常方便地驱动不同功率的扬声器；独特的电路设计，让音色的表现更为通透细腻。适用于 KTV、演出、场馆、商务高级娱乐会所等场所。

HT-DSP2.6/DSP2.9/DSP2.12/D2.15 技术参数

8Ω 立体功率：2X600W/900W/1250W/1500W

4Ω 立体声功率：2X1200W/1800W/2500W/3000W

输入连接器：XLR 母

输入阻抗：20KΩ 平衡

输入灵敏度：1.22V

输入共态抑制比：>80dB

输出连接器：Speakon 座

USB 接口：通过 PC 软件操作实现参数控制

网络连接输入插座：将功放与网络连接，实现远程参数调整

网络连接输出插座：连接到下一台功放网络输入座，实现多台功放联机操作

4 寸 TFT 800*600 宽频显示设置、带触摸功能

信噪比：>112dB

阻尼系数：> 1000 @ 8Ω

总谐波失真：<0.1%(20 Hz-20 kHz 1W)

频率响应：20Hz-34KHz (+0/-0.3dB, 1W/8Ω)

电平调节：前板电位器，从负无穷到 0dB

冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后

功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护

电源规格：交流电压 180-240V (90V-120VAC) 50-60Hz

机箱尺寸(高*宽*长)：88mmX490mmX438mm

包装尺寸(高*宽*长)：155mmX600mm×550mm

净重：11kg/12kg/13kg/14kg

毛重：14.1kg/15.3kg/16.5kg/17.7kg



配单应用：

会议扩声配单、4 寸 TFT 800*600 宽频显示设置