

产品推荐

设备名称：分布式无线全向麦克风（一拖三）

设备型号：HT-UM303

销售指导价（含税）： 3280

设备图片：



设备功能及参数（）：

1 全向麦克风

第二代全双工语音通话技术，可搭配3个分布式2.4G/5.8G无线数字硅麦，每个麦克风拾音距离不小于2M，且灵活移动很好的解决远场拾音问题。

1 扬声器

内置2X4W大功率喇叭，给您带来更生动的音频体验，可选配5.8G无线及USB两种连接方式

1 回音消除

采用国际回音抵消技术，消噪技术，啸叫抑制技术，动态噪音抑制技术，尽管在嘈杂的环境中也能清晰输出会中内容

1 内置锂电池供电：

扬声器可超长待机6个月，正常使用时间8小时，配12V1A快速充

麦克风可超长待机3个月，正常使用时间8小时，配12V1A快速充电盘

1 兼容性

即插即用，兼容Windows、MacOS、Android、LINUX等操作系统

1) 分布式无线全向麦克风主机内置2个高保真扬声器，根据用户选择，可配备多达3个独立无线分布式麦克风拾音器，可帮助用户解决大会议场景下的远距离拾音问题。

2) 分布式无线全向麦克风主机内置两节3400mAh锂电池，可在不连接12V电源的情况下正常会议通话长达4个小时。

3) 无线分布式麦克风拾音器内置锂电池，最长可实现8小时连续拾音，并配备接触式充电盘，置于充电盘上即可充电，1小时可充满。

4) 无线分布式麦克风拾音器通过2.4G/5.8G与音频主机相连，实现10米的远距离稳定传输。

5) 音频部分采用国际一流的回声抵消技术、消噪技术、啸叫抑制技术、动态噪音抑制技术，能够在较复杂的环境下使用。

分布式麦克风参数：

麦克风	类型	φ9.7 驻极体麦
	灵敏度	-26dBm
	信噪比	60dB
	频响范围	100Hz - 16kHz
发射功率		+5dBm
回音消除		回音消除技术，可达 256ms 回声抵消时长
噪声消除		>12dB
采样率		Record: 16kHz / Playback: 48kHz
拾音半径		每个 3m
传输方式		2.4G/5.8G
麦克功率		MAX 0.2W
充电接口		Mini USB
控制方式		触摸按键控制
按键功能		开关机, 麦克风静音
状态显示		双色 LED 指示灯
电源适配器		DC5V±0.2V, 1A
电池		800MAH
待机时间		6 个月
工作温度		0-50℃
环境湿度		0-95% RH
长×宽×高		φ70x49mm
重量		300 克

配单应用（搭配视频会议系统）：



5.8G无线连接 内置锂电池

5.8G接收器连接电脑，设备开机即可使用，无需装任何驱动
充满电4小时 可续航约12小时 也可边充边用

