

产品推荐

设备名称：音箱管理器

设备型号：HT-DSP8800（建议投标借用 3C 型号：HT-DSP8800）

销售指导价（含税）：2680

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

音箱管理器支持多路模拟信号输入输出（4 进 8 出），
均内置高性能 DSP 处理芯片，增益控制，压缩器，延迟等功能

★自带 31 段图示均衡器，15 段参数均衡器，提供设备上位机软件界面截图

高性能 DSP 处理芯片，24bit，48kHz 处理能力；

扩展选配支持多路模拟或 Dante 网络信号输入输出；提供设备后面板 dante 接口图片

内置数字音频处理算法：增益、延迟、EQ、混音矩阵、压缩器、分频和限幅器；

★支持 FIR 滤波器；

★通过 USB 或 RJ45 线进行连接，实现 PC 软件控制设置；提供设备后面板 RJ45 接口图片和前面板 USB 接口图片

多组场景保存、调用及导入、导出功能；

★2 寸彩屏（40mm*30mm）、提供输入、输出、混音、设置 4 个功能菜单（提供彩屏菜单演示视频，体现下列功能菜单、其中输入包含：信号源、增益、延时、图形均衡、扩展器、压缩器、输出包含：延时、分频、参量均衡、增益、限幅、反相 设置包含：网络 ip 地址、显示语言切换、8 个场景切换、恢复出厂设置等）
旋转编码器选择菜单的开关，方便用户操作；

产品参数：

频率响应 20 - 20KHz， ± 0.2 dBu

最大输入电平 +18 dBu，平衡输入

最大输出电平 +18 dBu，平衡输出

THD+N < 0.002% @ 4 dBu

通道隔离度 85 dB @ 1 KHz

尺寸 440x208x44mm

采样率 48KHz

量化位数 24bit

本底噪声 -90dBu

输入阻抗 20 K Ω

输出阻抗 100 Ω

毛重 1.9kg

配单应用：

适用于会议室、展馆、多功能厅、体育馆等场合