

## 产品推荐

设备名称：5G 彩屏会议主机

设备型号：HT-DSP6100 （投标型号：建议借用 HT-W2000）

销售指导价（含税）：5800 （标准机、不含同声传译卡和摄像跟踪卡）

设备图片：



（同声传译卡和摄像跟踪卡是选配的）

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

★采用 WPA/WPA2 无线安全技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰，**支持 WiFi 会议单元与数字会议有线单元同时使用**，一套会议系统最多可接入 4096 台会议单元。

★**前面板配置有 5 寸触摸液晶显示屏**，具有显示万年历、时钟功能，内置功能菜单，可进行会议管理功能。最大支持打开 8 个话筒，最大支持打开 6 个 5G WiFi 会议单元。

支持 FIFO、NORMAL、APPLY 三种发言模式，发言人数限制 1/2/4/6 可调。

具有 7 段均衡器效果可选，适应不同会议现场，支持自定义调节。

1 组 RCA 外部音频输入接口，支持外部消防报警音频及背景音乐输入。

4 组音频输出接口：XLR、RCA、凤凰座 x2，满足不同接口需求，支持平衡及不平衡接法，支持混音输出。

2 路 8 芯航空插头会议单元接口，3 路 RJ45 会议单元接口，支持会议单元“手拉手”、“环形手拉手”、“T 型”三种连接方式。

**支持扬声器分区功能，最大支持 4 组扬声器分区，可以有效提高话筒增益而不啸叫。**

可配置视频会议、电话会议的音频输入与输出，与远程会议系统对接。

采用 32bit 高速浮点 DSP 处理技术，具有声学反馈抑制、回声消除、噪声消除、数字均衡效果。

支持 PC 端安装会议管理软件，通过 TCP/IP 协议对发言模式、发言人数限制、单元管理、音频设置等功能进行管理。

可设置会议单元独立 ID 码，同时支持搭配中控系统实现自动摄像跟踪功能。

支持选配 12 路 RCA 译员音频输出接口卡，支持“11+1”种语言同声传译功能（选配功能）。

支持选配“4 进 1+1 出”视频自动切换卡，支持 4 路 SDI/HD-SDI/3G-SDI 信号输入，1 路 HD-SDI 和 1 路 HDMI 同时输出，最大支持分辨率：1920x1080P@60Hz。（选配功能）

支持选配具有 PELCO-D 协议的摄像机控制键盘，实现临时摄像跟踪位置调整。

会议主机支持双机热备份功能。

工作电压：AC100-240V。

2U 机箱设计，可安装在 19 寸标准机柜中。

## 设备名称：5G WiFi 无线主席/代表单元

设备型号：HT-DSP6102 /DSP6104 （投标型号：建议借用 HT-W2100A/W2200A）

销售指导价（含税）：2160/2160

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

支持桌面式安装，单元采用 WiFi 传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰。

主席单元具备会议控制功能，可批准代表单元的发言申请，可强行关闭正在发言的代表单元。

电容式心型指向性拾音器，带双色指示灯。

具有高亮度 OLED 中英文显示屏，可实时电量信息、发言时间、话筒状态。

电容触摸按键设计，无机械按键声，支持按键签到功能。

支持自动摄像跟踪功能。

48K 采样率，20Hz-20KHz 频率响应，内置全频压限电路，音质清晰浑厚。

采用低延时无压缩音频传输技术，输出延时<5ms。

咪杆长度：420mm，支持选配 185mm/215mm/315mm/480mm/650mm 等规格。

工作电压：DC12V，内置 4000mAH 可充电聚合物锂电池。

## 设备名称：5G WiFi 加密无线路由器

设备型号：HT-AP W5

销售指导价（含税）：3900

设备图片：



WiFi 加密无线路由器可直连无线会议主机使用，同时可接入交换机，支持多个 WiFi 加密无线路由器同时使用，覆盖更大范围。

无线指标标准：IEEE Draft2.0 802.11n，确保传输的保密性和速率。

可吸顶式安装，内置四天线，信号覆盖面积最大可达到半径 30 米的圆面积。

工作电压：DC12V，支持 POE 供电。

配单应用：应用于无线会议，通过 5Gwifi 传输信号、避免布线，加密防干扰配合主机使用