

产品推荐

设备名称：5G WiFi 无线主席/代表单元

设备型号：HT-DSP6102 /DSP6104 （投标型号：建议借用 HT-W2100A/W2200A）

销售指导价（含税）：2290/2290

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- ★拾音距离 50CM 无啸叫及临界啸叫尾音
- ★广视角高对比度 128*64，采用 OLED 显示屏，具备签到结果，投票结果，音量大小，话筒状态，发言时间显示，信号强度和电池电量等信息清晰显示；
- ★电池可拆卸，支持电池“热插拔”，不影响正常会议使用，内置可充电锂电池，电池容量支持，
- ★24 小时持续发言，电量可使用时间少于 1 小时，单元自动进入节能模式，确保正常发言，并在显示屏提示更换电池。
- ★提供支持图形界面化，弧形触摸界面；
- ★每个会议单元具备独立的 IP 号，避免 IP 重复，WiFi 传输技术，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；
- ★电容式心型指向性麦克风，并带双色指示灯圈；发言为红色，等待发言为绿色；
- ★两路 3.5mm 立体声耳机插口，并具备音量调节功能；
- ★主席单元也受最大发言人数限制；★主席单元具备关闭代表单元发言权限；
- ★采用专业会议话筒，接头采用带螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔；
- ★具有耳机插口；
- ★主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能，单元的连接位置不受限制，支持签到功能；
- ★采用低延时技术话筒发言到扬声器输出最小延时小于 5ms；
- ★采用非压缩音频传输，48K 采样，带宽 20HZ~20KHZ 完美音质；
- ★电池输出电压 7.2V；★电池容量 4900mAH；
- ★频率响应 20Hz~20kHz；
- ★耳机负载阻抗 >32 欧姆<1K 欧姆；
- ★输出功率 2×15mW/32 欧姆。
- ★无线指标标准：IEEE Draft2.0 802.11n。
- ★可拔插咪杆长度为 420mm，支持不同长度咪杆定制；

配单应用：应用于无线会议，通过 5Gwifi 传输信号、避免布线，加密防干扰配合主机使用