

产品推荐

设备名称：数字会议主机

设备型号：HT-M2203 （投标型号：建议借用 HT-W8000）

销售指导价（含税）：5000 （低配价格：3200 功能差距：不带视像跟踪）

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- ★会议控制主机最多可连接 128 台会议单元，通过会议扩展主机，一套系统最多可接入 1000 台会议单元；
- ★最多可连接 36 台翻译单元，实现 11+1 种语言同声传译功能，具有 12 通道译员音频输出；
- ★前面板配置有 5 寸 LCD 液晶显示屏，内置控制菜单，可控制会议主机相关功能操作。
- ★前面板配置有 USB 现场录音接口，具有开启录音和停止录音按键，接入 U 盘后开启录音功能自动生成 MP3 格式文件并保存，最大可支持 16G 的 U 盘；
- ★采用专用 8 芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口；
- ★会议单元接口 3 个（2 个航空 8 芯接口，1 个 RJ45 接口）；
- ★"手拉手"或者"T 型"连接模式；
- ★具有多组原音通道输出和输入，主机后板配置有伴侬头及 6.35mm 接口平衡输出各 1 组、RCA 混合输出接口 1 组、另具有独立的话筒音频 RCA 输出接口 1 组、RCA 外部音频输入接口 1 组、配置摄像机控制键盘接口 1 个；
- ★发言人数限制功能：发言单元数量 1/2/4/6 可调，主席单元不受限制；
- ★支持 FIFO 先进先出发言模式，NORMAL 轮流发言模式，FREE 自由发言模式，APPLY 申请发言模式多种会议模式；
- ★内置自动摄像跟踪功能，支持外部消防报警音频输入；
- ★支持 4 路高清 SDI/HD SDI/3G SDI 输入，1 路高清 SDI 和 HDMI 同时输出，4 切 1+1 切换器，最高支持 1080P@60Hz 分辨率；
- ★RS232/RS485/RS422 接口支持 PELCO-P、PELCO-D、SAMSUNG、VISCA 协议；
- ★键盘接口支持 PELCO-P、PELCO-D、SAMSUNG 协议的普通键盘，实现临时摄像跟踪位置调整。
- ★配合电话耦合器可以进行远程电话会议；
- ★支持签到、投票表决及数据管理功能；
- ★主机可安装在 19 英寸标准机柜上。

配单应用：

数字会议配单，内置高清 sdi 矩阵，很少厂家有做、面板带 5 寸显示屏