

产品推荐

设备名称：专业数字卡拉 OK 前级效果器

设备型号：HT-M510 （投标型号：建议借用 HT-DSP6000）

销售指导价（含税）：950

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

一款全数字带处理器功能的前级效果器，每部分均可独立调节，

2 寸彩屏全中文界面，简单操作易上手，

采用专业级 200KHZ，4 核独立高速 DSP 处理芯片，

48KHZ 采样率，24-bit AD/DA 转换；

话筒 AB 路独立各 10 段参量均衡可调，音乐 7 段参量均衡，带高低通调节。及 5 级反馈抑制功能；

个性化 PC 调试软件，USB 免驱通讯方式，操作方便，得心应手；

面板 2 级锁定功能，限制最大音量，初始音量，防止误操作；

13 组系统效果管理模式，6 组预置效果和 6 组用户自编效果及 1 组热舞模式。

开关状态为最后一次保存数据；

平衡 6 通道输出功能及一组 REC 录音输入。

配单应用：

量贩式 KTV、夜总会、私人会所、多功能厅、家庭娱乐 KTV、会议室

附属详细参数:

项目	参数
输出通道	主输出 (左/右) / 中置/低音/环绕 (左/右)
信噪比	麦克风 >75dB 1KHz 0dB
	音乐 >90dB 输入
失真度	麦克风 / 音乐 <0.5% z 0dB 输入
最大输入电平	麦克风 250mV 1KHz 0dB
	音乐 1.5V 输入
最大输出电平	麦克风 / 音乐 20Vrms 0dB 1KHz
灵敏度	麦克风 <50mV 输入
	音乐 <150mV/300mV
输入阻抗	麦克风 10K (不平衡)
	音乐 47K (不平衡)
输出阻抗	300 (平衡), 1K (不平衡)
通道分离度	60dB
啸叫抑制功能	5级反馈抑制设定
通道参数	麦克风/音乐输入 双10段/7段PEQ+低通+高通, 增益: ±20dB
	主输出 信号混合+极性+压限+增益
	中置/环绕/低音 信号混合+极性+3段PEQ+低通+高通+增益
毛重	3.65kg
包装尺寸	570×260×90mm