

产品推荐

设备名称：会议中控矩阵主机

设备型号：HT-PGM8000 （投标型号：建议借用 HT-M8000HD）

销售指导价（含税）：11800

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- 1) ★支持 Android 系统及 iOS 系统、wince 系统、PC 系统终端设备混合使用,无需越狱, 无需签名, 免费在苹果 APP 下载安装;
- 2) ★支持局域网内电脑网络开关机功能;
- 3) ★内置多路高清混合矩阵切换器, 其中 VGA 矩阵切换器 4 进 4 出, HDMI 矩阵切换器 8 进 8 出;
- 4) 前面板采用高档拉丝铝面板工艺, ★集成蓝膜 LCD 液晶显示模块, 支持中控全功能前面板按键操控和操作状态液晶显示;
- 5) 采用可编程控制平台, 中英文可编程界面, 交互式的控制结构;
- 6) 采用最新 32 位内嵌式处理器, 处理速度最高可达 533MHZ;
- 7) 大量采用高度集成化协处理芯片, 考究的 LAY OUT 让系统运行非常稳定、流畅;
- 8) 主机内置 8MB 内存及 16MB 的大容量 FLASH 存储器;
- 9) 8 路独立可编程 RS-232 控制接口, 可以收发 RS232、RS485、Rs422 格式数据;
- 10) ★主机能串口环出, 串口 1-8, 任意一个输入, 可以从另外一个串口环出;
- 11) 8 路独立可编程 IR 红外发射口, 红外发射口可以做串口使用, 使可编程口总数达到 16 个;
- 12) 8 路数字 I/O 输入输出控制口, 带保护电路;
- 13) 8 路弱电继电器控制接口;
- 14) ★3 个 HT-NET 网络控制接口, 可以并接最大 256 个网络设备;
- 15) 客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码;
- 16) 内嵌智能红外学习功能模块, 无须配置专业学习器;
- 17) 支持双代码的控制, 即一键发二种代码;
- 18) 支持硬件学习红外功能, 客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程;
- 19) 可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库;
- 20) 采用国际流行 SMT 全贴片式生产工艺;
- 21) 全制式环保电源(110V-240V), 适合任何地区。

配单应用：

会议中控配单, 内置可编程串口、内置 HDMI 矩阵、支持局域网内电脑网络开关机功能