

产品推荐

设备名称：无线手拉手会议系统

设备型号：HT- WH2060(会议主机)/WH206A（主席单元）/WH206B（代表单元）/WH206C(手持单元)

销售指导价（含税）：2200/550/550/300

设备图片：(话筒可选长、短咪杆，可支持手持咪、同时在线包括手持话筒共 5 个)



设备功能及参数（）：

控标点：系统支持接入 1 个无线手持咪作为主持人发言专用、音量可独立调整（提供视频演示佐证手持话筒进入无线手拉手会议系统扩声、演示对手持话筒音量大小独立控制功能）

符合 IEC60914 国际标准，UHF 四通道多频道设计，高精度锁相环频率合成 PLL 技术，传输更稳定；

★装备 3.8 英寸高亮度 LCD 显示屏，可动态显示系统信号、通道、发言模式、发言人数、WiFi 频道；

★采用 470-806MHz 之间频段，具备 60 组 WiFi 频道可选，支持 60 套系统同时使用，轻松避开各类干扰；

★系统采用数字 DSP 控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理；

背面板提供 6 组天线接口，负责音频和控制信号通讯接收，可分别调节、设置无线会议主机与会议单元的 WiFi 频道；主持人设为专用讲话通道，单独操作，可以同会议系统四通道同时使用，不存在任何干扰，采用 U 段频率传输，（要求提供视频佐证设备后面板具备 6 组天线接口、其中 5 组 U 段天线、1 组 WIFI 天线、双信道互补确保系统通讯稳定）

★采用前向误差校正与重传机制，有效隔离手机信号(2G/3G/4G/5G)及无线电波(RF)、蓝牙、(2.4G/5G)WiFi 等信号干扰，具备超强抗干扰性，确保数据不丢失；

具备扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优频段；（要求提供演示视频佐证通过会议主机面板菜单进入扫频功能操作）

采用高环保 PVC 材质五维导航操控按键，操作直观简便，一目了然；

单台主机最大支持 256 台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备优先权；

支持轮替（先进先出）模式、数量限制模式，可同时开启 4 台单元，发言人数可设置为 1/2/3/4 台；

系统可自定义会议单元 ID 编号，有效避免 ID 地址冲突，确保系统 ID 地址的唯一性；

内置摄像跟踪主机板卡，可脱离 PC 电脑专业软件进行摄像跟踪设置、保存及调用功能；

★支持连接 4 台摄像机，内置 4×2 路视频矩阵功能，可实现多跟踪画面自动切换；

支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 常规控制协议，采用 RS-485 与 RS-232 双控制接口；

连接高清视频解码盒后可与高清矩阵实现视频画面冻结功能，让摄像机在转动时冻结画面，不会出现摄像机旋转过程的图像；

支持 48KHz 音频采样频率，频率响应为 30Hz-20KHz，具备 30 级音量调节功能；

具备平衡卡侬及非平衡 6.35mm 混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节；

★支持蓝牙连接功能、支持 USB 录音播放功能，具备循环模式、EQ 模式、文件浏览等功能；EQ 模式包括自然、摇滚、流行、古典、爵士、乡村等模式选择；（要求提供演示视频佐证手机蓝牙连接会议主机播放、会议主机插入 U 盘播放背景音乐等功能）

★支持中文简体与英文显示菜单切换选择，可根据需求定制菜单语言；

具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离可达 80 米，适用于各类高要求会议场合；

★采用三级防静电、防雷保护技术，可抗 8000V 静电，符合 GB/T17618-1998 国家标准；

采用输入 AC100-240V 与输出 DC12V 电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用；

采用铝合金环保材质机身，2U 标准设计，可固定安装在标准 19 英寸机柜上。



天线程式：佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线

手持麦克风内置螺旋天线。

输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW

杂散抑制：-60dB

供电：三节 AA 电池

使用时间：30mW 时大于 10 个小时、3mW 时大于 15 小时

会议单元，采用 2.4 寸 TFT 彩色显示屏，带有发言计时和静音功能