

产品推荐

设备名称：智能电源时序器

设备型号：HT-BXU8N （建议投标借用 3C 型号：HT-SR258）

销售指导价（含税）：1280 （）

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- 屏幕保护
- 一键配网
- 掉电记忆数据
- 支持联机无限台
- 电流、电压保护可设置
- 每个通道都可设置开关机延时
- 功率实时显示，手机也可远查看
- 面板颜色有高档拉丝黑色、银色可选
- 五孔插座
- 全电压运行
- 定时开关机
- 中控系统控制
- 掉电记忆数据
- 手机APP远程控制
- 可设置品牌开机LOGO
- 4寸高分辨率显示屏，带触摸功能

产品特点:

全球电压设计;

8路可控通用型磷铜电源插座; 1路直通电源插座; 3*6平方电源输入线(1.2M); 每路带独立断电开关; 每路延时时间可设(1-999S), 默认1S; 断电记忆(当设备突然断电数据会自动储存);

触摸屏: 4寸电阻屏、分辨率480*800; 支持屏幕亮度调节;

内置功率计, 屏幕显示即时工作电压、支持过压、过流、欠压设置;

支持定时开关机设置; 支持RS485中控控制, 波特率可设; 支持中英文语言切换;

支持2.4G无线WiFi网络联机, 手机APP可远程异地同步控制; 电流和用电功率并与手机软件界面同步; 一台手机可控制多台时序器;

技术参数:

工作电压: AC90V-260V

受控插座额定输出电流: 30A

直通插座额定输出电流: 10-16A

每路开关间隔时间: 1S

产品尺寸: 485*293*66 MM

额定输出电压: AC 100-250V 50/60HZ

每路动作延时时间: 1.2秒

WiFi传输距离: 30m无遮挡(2.4G WIFI 网络)

定时功能: 定时功能服务器控制

端口控制: RS232中控控制端口

类型: 智能网络控制时序器

供电电源: AC 100-250V 50/60HZ

远程控制: 手机APP软件远程控制

保护功能: 带有过流保护, 过压保护, 欠压保护

可控电源: 8路, 面板直通1路

掉电记忆: 当设备突然断电数据自动储存

额定总输出电流: 35A

一键配网: 在同一WiFi局域网下即可通过APP配网, 匹配完成后自动连接网络

单路额定输出电流: 13A

中控系统: 支持485通讯接口, 波特率可设置(4800-921600, 默认9600)

定时控制(服务器控制): 定时可以自定义添加删除, 开关机和每个通道的开关最多支持100个定时任务。

上电自启: 当设备设定开启上电自启后, 每次设备通电会开启所有设备通道

屏幕保护: 当此功能打开以后, 触摸屏一分钟无任何操作会自动跳至锁屏界面

通道开关机延时设置: 每路可单独设置开关机延时1-999秒

支持联机: RS232联机最长距离10米, RS232连接线需db9公对公23交叉

内置功率计: 电压、电流、功率、功率因数实时显示并且实时上传手机远程监控

过流保护: 过流保护从1A-50A均可设置, 当电流超过设定值自动跳开(断开后可手动和APP开启)

过压保护: 过压保护从130V-500V均可设置, 当电压超过设定值不启动, 使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)

欠压保护: 欠压保护从90V-250V均可设置, 当电压超过设定值不启动, 使用过程中超过设置电压自动跳开(断开后可手动和APP开启)

配单应用（控标点说明）：

云平台 APP 管理界面(一台手机可控制多台时序器)

