

## 产品推荐

设备名称：数字会议主机

设备型号：HT-7700M （投标型号：建议借用 HT-W8000）

销售指导价（含税）：4200

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

视像跟踪讨论网络数字会议系统，一改突破以往传统会议系统所采用 8 针线缆的手拉手传输方式的缺陷。而采用现代数字化主流连接方式：RJ45 网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。连接电脑可支持 USB 接口、TCP/IP 网络接口、WiFi 局域网和 RS232 串口控制等多种选择，软件支持会场布图、在线检测话筒状态、会场话筒的开启/关闭、音量大小控制，也可以脱离电脑操作的新一代全功能数字视频跟踪会议系统。

投票/表决/签到/视像跟踪讨论网络数字会议系统，一改突破以往传统会议系统所采用 8 针线缆的手拉手传输方式的缺陷。而采用现代数字化主流连接方式：RJ45 网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。连接电脑可支持 USB 接口、TCP/IP 网络接口、WiFi 局域网和 RS232 串口控制等多种选择，软件支持会场布图、在线检测话筒状态、会场话筒的开启/关闭、音量大小控制，也可以脱离电脑操作的新一代全功能数字视频跟踪会议系统。

主要功能：

★4.3 英寸中/英文 TFT 全彩触摸屏操作界面，DC24V 安全电压供电工作，确保用户人身安全（人体触电电压为 36V），能耗低，安全性高，绿色环保。

★五路 RJ45 网口系统单元接口，分别为 5 路主输出口和 5 路备份输入口

∖连接话筒采用超 5 类（6 或 7 类都可以）网线 RJ45 水晶头，有效抵抗干扰，传输更可靠

∖系统单元采用环形回路接法（1 输出 1 备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。

∖系统可挂载 150 席单元，每路负载 30 席单元

∖支持多台主机级联扩展挂载 2550 席单元同时进行会议

★支持 WiFi 局域网数据交换，实现无线操控中央处理器所有控制功能，给用户安装、调试、使用和维修带来极高人性化。

∖具有 TCP/IP 网络接口，可进行远程控制及远程协助

∖支持系统热插拔，主机显示屏支持中/英文菜单操作和万年历显示

∖支持 RS232 中控控制，且具有双向发码功能，与中控实现完美配合

∖具有 1 个扩展 232 端口可支持任意编程直接控制第三方设备实现互联互动扩展多功能组合实用灵活，减少系统增加设备负担

★具备声控开启话筒功能和发言限时功能（可选 1—999 秒）

∖连接电脑有 USB 2.0 接口，TCP/IP 网络接口，WiFi 局域网和 RS232 串口控制等多种选择

∖连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的单元话筒

∖支持 PELCO P/D, SONY EVID70 RS422 摄像头协议

支持 8 进 2 出标清视频信号切换。

∖支持外接 RS232 视频切换协议端口连接 4 进 2 出 3G-SDI 高清视频矩阵切换。

★USB 录播和播音

技术参数：

∖输出阻抗：REC：200Ω，LINE：200Ω，

BALANCE：300Ω，UNBALANCE：400Ω

∖讯噪比 S/N：89dB（1KHz THD1%）

∖额定电压：AC110~270V±10% 50Hz

∖额定功率：150W ∖频率响应：100Hz~16KHz

∖输出插座：5 组 RJ45 网络插座

∖数据传输线：六类 CAT6（千兆）

∖尺寸：480X310X90mm（19" 国际标准机架）

∖重量：9KG

配单应用：

数字会议配单，面板带 4.3 寸触摸屏、支持局域网通过 wifi 控制