

## 产品推荐

设备名称：定阻定压功放

设备型号：HT-D4250V（四通道） /HT-D2250V（二通道） （投标型号：建议借用 HT-K4000/Q2000）

销售指导价（含税）：2280 / 1280

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

两通道/四通道数字定阻定压功放，适合中小型会议室扩声，可选择定压定阻输出，方便了会议室的广播喇叭和专业音箱的混合扩声，产品具有节能环保理念，采用了 PWM 脉宽调制放大原理，是多功能会议厅的设备最佳选择

功放类型：1U 数字功放

★立体声定阻输出：4\*250W 8Ω（双通道 2\*250W） 立体声定阻输出：4\*380W 4Ω（双通道 2\*380W）

★70V/ 100V 定压输出：2\*750W （双通道 1\*600W）

输入灵敏度：0.775V

频率响应：20Hz-20KHz

最大功耗：1100W（正弦波输出模式）

最低功耗：30W（待机模式，在 10 秒中无信号输入时，本机处于休眠待机模式）

失真度：<0.05%（1KHz/1W）

效率：>90%

压缩方式：自动压缩

输入方式：平衡输入：6.3 大三芯

非平衡输入：莲花插

阻抗：8Ω/4Ω 负载自动匹配

电压：70V/100V 自动匹配

喇叭连接座：4pin 接线座

散热方式：前后散热结构

保护：短路、过流、温度保护

电源范围：90-250VAC 50-60Hz

设备尺寸：（高 X 宽 X 深）44mmX483mmX305mm

净重：4.5KG

配单应用：

定压定阻两用配单、通过拨码开关切换、方便了会议室的广播喇叭和专业音箱的混合扩声