

## 产品推荐

设备名称：RJ45 桌面式主席单元

设备型号：HT-7700C/D （投标型号：建议借用 HT-205C/205D）

销售指导价（含税）：1200

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

主席单元具有投票/表决/签到/视像跟踪讨论会议功能的会议话单元，一改突破以往传统会议系统所采用 8 针线缆的手拉手传输方式的缺陷。而采用现代数字化主流连接方式：RJ45 网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。话筒底座上设有 USB 接口，方便与电脑连接可实现对会议过程中进行录音或会议内容重放播音和网络信号、背景音乐播放，还可通过使用软件实时召开多人远程音频网络会议，目前网络会议支持 IPAD/Iphone、IOS 系统、Android 系统和适用于 WindowsXP/7 电脑操作系统终端。话筒音头采用全铜金属材料设计配合本公司最新声学研究成果；使得语音更加清晰厚实，频响宽广，灵敏度高不易产生啸叫等特点。主席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序。

功能特点：

★具有 USB 2.0 接口，可召开网络远程会议和全程会议录音和播音

↘★网络会议支持 IPAD/Iphone、IOS 系统、Android 系统和适用于 WindowsXP/7 电脑操作系统终端。

↘全金属铝面板着色工艺，高端大气，14mm 镀金录音咪芯，拾音距离达 50cm。

↘单元采用 DC24V 安全电压工作，确保人身安全（人体触电电压为 36V），能耗低，安全性高，绿色环保。

★连接话筒采用超 5 类（6 或 7 类都可以）网线 RJ45 水晶头，有效抵抗干扰，传输更可靠

★单元采用环形回路接法（1 输出 1 备份输入），即使中间连接线出故障不会导致系统死机瘫痪，确保系统能高效正常使用。

↘话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声

↘话筒具有 5 个辅助功能键和 1 个开启/关闭键、1 个优先键（主席专有）

↘话筒具有 5 键表决，支持签到和补签到功能

↘支持 5 键表决、选举、评分、评级、签到、讨论及视频自动跟踪功能

↘5 个辅助功能键具备红色指示灯，有效防止误操作

↘支持锁定辅助功能按键防止误操作，也可解除锁定辅助功能按键进行二次或多少调整

↘话筒开启/关闭按键具有红色光环指示，操作直观简单，指示清晰

↘主席优先按键具有任何时候都可以关闭代表单元，高效管理会议秩序

↘显示屏能实时反映每个功能按键的实时操作菜单界面显示，并可切换中/英文操作界面

↘具有 ID 地址码显示和话筒音量、喇叭音量显示、话筒开/关状态显示

↘可独立调节话筒灵敏度输出声音大小功能，适应不同发言人声，解决会议扩声声压不一致难题

↘支持话筒临时静音功能

↘抗手机、RF 射频干扰

技术参数：

↘类型：电容式 ↘指向性：单一指向性 ↘频率响应：60Hz-16000Hz

↘灵敏度：-38±0.5dB @ 1KHz ↘最小输出阻抗：1KΩ ↘信噪比：88dB(A) ↘输出插座：双 RJ45 网络插座

↘数据传输线：2.1M 六类 CAT6(千兆) ↘重量：0.8KG ↘底座尺寸：17.5\*12\*6cm

★配合会议软件、具有中文和英文版本安装，安装好软件可实现对视频会议的现场调试，签到/投票/选举，参会人员，会议日程系统的全部功能设置，及对会场话筒的控制其开启或关闭等功能。

配单应用：

数字会议配单，网线传输