

产品推荐

设备名称：数字调音台

设备型号： M24 （建议投标借用 3C 型号：）

销售指导价（含税）： 9880

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

操作系统：基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定

4核CPU处理器，1G主频，17秒急速开机，运行速度更快

中英文操作界面，自由切换，更易上手

关机参数自动保存，不用担心数据丢失

输入/输出：

本地 24 路 MIC/Line 输入, 2 组 3.5 莲花立体声输入, 1 组数字输入：光纤/声卡, MP3

12 路信号输出（主输出 L,R, 10 路 AUX 输出）

网络远程音频扩展 16 路 Mic/Line 输入, 8 路信号输出

多达 40 路 Mic/Line 输入, 20 路混音信号输出

产品参数

&通道带彩色液晶显示，可自定义通道名字。

&MIC 输入增益调节（数字增益）

&Mic 输入通道奇偶立体声联调

&+48V 幻象电源（MIC 通道均可独立打开关闭）

&内置压限器，噪声门，高低通滤波器，5 段参量均衡，延时。

&通道参数快速拷贝功能

&输入输出 EQ ON/OFF

&多功能旋钮

&各通道均设有多功能菜单，哑音和监听

&通道均设有行程 100MM 电动推杆，信号、峰值灯（24 个 ALPS 电动推子）

&8 个 DCA 编组

&8 个静音编组

&自带反馈抑制器

&自带信号发生器（粉红噪音/正弦波/白噪声）

•&AUX 输出（推子前/后）可设置

&输出处理:高低通滤波, 15 段参量均衡, 压缩器, 延时, 相位

&数字录音功能

&双排 3 色 12 段电平指示灯

&内置声卡（MP3、PC 直接播放音乐）

&4 个快捷场景调用模式, 100 个场景存储, 可自定义场景名字, 场景无缝切换, 不会断音

&用户参数的存储与调取（可在 pc 端管理）

&本地内置四路独立 DSP 效果器,

&FX 脚踏开关接口

&光纤输入/输出

&多操作系统操控软件（IOS 系统、Android 系统、WINDOWS 系统）

&支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）

&7 寸 1024*600 高清电容触摸显示屏

&用户可自定义层, 通道名字可自定义编辑。

*双机备份, 可接接驳箱

本地 24 路 MIC/Line 输入, 2 组 3.5 莲花立体声输入, 1 组数字输入, 12 路信号输出

A2B 远程音频扩展 16 路 Mic/Line 输入, 8 路信号输出

共 40 路 Mic/Line 输入, 20 路混音信号输出

&通道带彩色液晶显示

&+48V 幻象电源

&内置压限器, 噪声门, 高低通滤波器, 5 段参量均衡, 延时。

&各通道设有 24 个 ALPS 电动推子

&输出处理:高低通滤波, 15 段参量均衡, 压缩器, 延时, 相位

&机器尺寸: 510*695*250

&包装尺寸: 610*800*340

&净重: 14.25KG

&毛重: 17.2KG

设备名称: 数字调音台/舞台接口箱

设备型号: EX16-10 （建议投标借用 3C 型号:）

销售指导价（含税）: 4690

设备图片:





设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

操作系统：基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定

输入/输出：本地多达23路信号输入

（16路MIC话放/Line输入，2组立体声输入，3个数字输入：USB声卡/MP3/AES输入）

12路信号输出（10路编组输出+1路监听输出+1路AES输出）

扩展：网络远程音频扩展16路Mic/Line输入，8路信号输出

多达32路Mic输入，20路混音信号输出

产品参数

&23路信号输入

（16路MIC/Line输入，两组立体声输入，1组数字输入：声卡，MP3，支持AES输入、输出）

&输入通道声像调节

&自带反馈抑制器

&自动混音（AutoMixer）功能

&MIC输入增益调节（数字增益）

&+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）

&每个输入通道都内置噪声门、压限器，高低通，输入5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节

&通道参数快速拷贝功能

&输入输出EQ ON/OFF

&多功能旋钮，方向按键

&各通道均设有多功能菜单，哑音和监听

&12路信号输出

&每个输出通道处理：高低通滤波，11段参量均衡，压缩器，延时，相位

&立体声数字录音功能

&双排3色12段电平指示灯

&内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音）

&4个快捷场景调用模式，20个场景存储

&用户参数的存储与调取（可在pc端管理）

&内置两个独立的DSP效果器

&AES输入/输出

&多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）

&支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）

&开放232中控控制协议

&一键恢复出厂设置

&4.3寸480*272电阻触摸显示屏

机器尺寸：480*290*100

配单应用：

适用于数字会议、视频会议、专业扩声、舞台演出等场合