

产品推荐

设备名称： 会议主机+会议单元

设备型号： HT-MK2000+HT-MK2000C/D （）

销售指导价（含税）： 3700+1650（会议主机+会议单元）

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

一、会议主机

- 简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感；
- 采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能；
- 具有发言讨论、摄像跟踪、投票表决、会议服务于一体的多功能会议终端；
- 可选短消息功能，可与其它单元或主机进行内部通讯；
- 采用 DSP/DDOV 数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，六芯线距离可达 250 米，网线距离可达 150 米；
- 装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音；
- 可选装备 3.5 寸 TFT 彩色触控显示屏，（可选显示发言时间、发言计时、万年历等功能）；
- 采用专业无声机械按键，让会议宁静，安心专注；
- 全金属方柱型话筒杆，内置双振模拾音头；
- 连接方式采用 6 芯 DIN 带屏蔽线缆或 2 米超六类网线（大功率单元尽可使用六芯线），有效避免与防止线路电磁干扰；
- 连接线缆可从底部及背面引出，即可保障发言者移动位置也可保障桌面整洁；
- 单元为无源设备，由会议主机提供 24V 电源，低功耗设计，单路可连接 20 台会议单元；
- 采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi 等信号干扰；
- 配合摄像机，通过会议主机、控制键盘或电脑 PC 软件预设后，可进行摄像机自动跟踪；
- 系统具备先进先出、后入先出、（可选）主席电脑允许、自由讨论、限制模式，发言人数可设置 1 至 6 台；
- 通过 PC 会议管理软件支持先进先出，数量限制，可选（申请发言、声控模式）；
- 采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；
- 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障；

二、会议单元

- 系统采用数字音频处理技术，频率响应可达 40Hz-20KHz 接近 CD 音质效果；
- 话筒杆带有指示灯环，可显示正在发言、设置视频、未编 ID 号等状态信息；
- 系统采用 ID 寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义 ID 编号，避免 ID 号重复；

触控按键、3.5 寸触控显示屏、讨论、带视频功能麦克风类型：心形指向性

频率响应：30Hz-20KHz

信噪比：>90db 动态范围：96db 总谐波失真：<0.05%

麦克风灵敏度：-37db±2db 工作电源：24VDC±5% 电流：40mA±5%

连接方式：T 型，环形手拉手 连接头：8 芯

开启数量：1-6 只或者所有

单元功耗：2W

等效噪音：20dbA (SPL)

最大声压级：125DB (THD<3%)