

产品推荐

设备名称：智能教学扩声主机

设备型号：HT-AP3000R/3100R (投标型号：)

销售指导价（含税）： 4300/?

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

智能教学扩声系统介绍：

- 1、一支吊麦+一台主机+一对音箱，固定安装，美观耐用。
- 2、无需充电，无需佩戴，无需管理，一键开机，开口即讲。
- 3、拾音范围宽，10米超远距离拾音，活动范围大增。
- 4、自动降噪 ANC 算法，过滤风扇空调、翻书、讲小话等噪声干扰。
- 5、自动反馈抑制 AFC 算法，提升增益，不啸叫。
- 6、自动增益控制 AGC 算法，保证声音大小一致，连贯。
- 7、自动消除空间混响 AEC 算法，语音更清晰。
- 8、内置 150W+150W 功率放大器，AB 类功放，音质清晰自然。

产品介绍

1. 铝合金面板，2U 机箱结构
2. 六路话筒输入，带 48V 电源；MIC1-4 带智能 4 选 1 功能
3. 2 路立体声输入，2 路录音输出
4. 带 RS232 接口，电脑和中控可控制参数
5. 内置 2*150 瓦功放
6. 内置无线麦接口，可扩充无线麦克风

技术参数

1. 有效拾音距离： 8 米
2. 话筒输入： 6 路，提供 48V 幻象电源
3. 回声消除： 尾音长度 > 512ms；幅度 > 60dB
4. 反馈抑制： 传声增益提升幅度 > 15dB
5. 自适应背景降噪： 信噪比提升 18dB
6. 音频处理频率响应： 20Hz ~ 20KHz (±0.5dB)
7. 自动增益控制： 增益控制幅度 -12dB ~ +12dB
13. 功率输出： 150W + 150W，输入灵敏度： 250mV
14. 体积(宽×高×深)： 480mm × 310mm × 85mm

配单应用：

教学扩声使用，自动防啸叫设计

产品推荐

设备名称：智能雷达麦克风

设备型号：HT-DM908 (投标型号：)

销售指导价（含税）：1180 (1只)

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- 1、智能雷达麦克风是为会议、教学系统专门研制的创新产品。
- 2、**内部集成了25个特殊音头**，通过特殊排位布阵，性能卓越。
- 3、具有特殊的扇形指向性，拾取话音纯正圆润，语言清晰度高。
- 4、灵敏度高，**拾音距离达10米**，覆盖宽，为会议教学互动提供条件。
- 5、雷达麦原理类似相控阵雷达，集合25个声音迷你雷达，超高速扫描，并精准定位发言者位置和拾取发言者声音。
- 6、外观设计新颖，充分考虑内部声学结构，吊装调试方便快捷。
- 7、供电电源DC5V，电流100mA。

设备名称：智能教学扩声音箱

设备型号：HT-SP590 (投标型号：建议借用)

销售指导价（含税）：1180 (1对)

设备图片：

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- 1、采用先进的线性音箱技术，距离远一倍只衰减3DB（传统音箱距离远一倍只衰减6DB）。
- 2、本音箱采用两只4.5寸打点纸盆喇叭+3寸高音结构，语音清晰自然，人声清晰柔和。
- 3、可从顶部和后部、侧面等三个角度安装，更方便。
- 4、高清晰、高保真听觉感受，好声音听得见。

技术参数

1. 阻抗： 8欧
2. 灵敏度： 87DB
3. 频率响应： 50HZ--20KHZ
4. 有效功率： 65W
5. 箱体结构： 后倒相
6. 低音单元： 4.5寸，2PCS
7. 高音单元： 3寸
8. 体积： 160mm×180mm×500mm
9. 重量： 4KG



配单应用：

数字会议配单，更适应指挥中心、调度中心、大型盛会、多异地会议等指挥控制管理