

产品推荐

设备名称：防啸叫 U 段一拖二无线话筒

设备型号：HT-U89 （投标型号： 建议借用 HT-8860）

销售指导价（含税）：850

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

1. **一键智能防啸叫移频功能 前面板设计防啸叫（FBK）拨动按键**
2. 通道 UHF 无线网络，每通道内置 300 个频率可选
3. 内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰
4. 内置三级功率调节，每级约 20 米距离，方便工程安装。
5. 配备 LCD 液晶显示屏，实时反馈系统工作状态。
6. 红外线自动对频，ACT 自动选频。
7. 话筒铝合金外壳，经久耐用及一体式面板设计，方便机柜配搭使用，2 支话筒可以互换使用。
8. 电源记忆功能可用时序器控制。
9. 同时使用 100 台以上无串频干扰
10. 无线红外对频，每通道 320 个频点选择，两通道 600 个频率适合多机同时使用。
11. 自带高级扫频功能，有效防止串频和外部干扰，调试真正实现智能化操作，轻松完成工程调试。
12. **三段接收距离转换，有效距离 30 米/60 米/80 米可选，**

产品参数：

主机工作电压：DC—12V—14V2A 工作电流：600MHA 功耗：5W
接收灵敏度：—105dBm 音频输出电压：0.3V 邻频干扰抑制：>60dB
咪芯指向性：心形指向 拾音灵敏度：>20dBm（1V） 发射功率：>+10dBm（10MW）
麦克风功耗：120MHA 接收有效距离：无障碍直线 60—80 米
音频响应：50HZ—15KHZ 频率稳定度：±0.001% 信噪比：S/N：>100DB
失真度 THD：<0.01%

配单应用：

适合各种场合使用如：KTV 包房，户外演出，校园主持、会议室等、前面板带防啸叫转换功能按键比较有特色，可考虑控标点使用