

产品推荐

设备名称：H.264 解码器

设备型号：HT-SD104/HV (投标型号：建议借用 HT-)

销售指导价 (含税)：1800

设备图片：



设备功能及参数：

该产品为 HDMI、VGA 输出高清解码器，支持 CMI、Onvif、TCP、RTSP、RTMP、UDP/ Multicast 等网络功能。产品采用嵌入式操作系统具备稳定可靠、功能强大、组网灵活、拓展性强等特点，是新一代高清网络媒体终端。低功耗、无风扇结构设计，体积小，使用灵活，方便安装

H.264 视频解码，延时小于 200ms

支持 AAC/G.711a/G.711u 音频解码

支持 800*600 ~ 1920*1200 分辨率 分辨率最大 1080P60;

采用 H.264 解码，最大支持 2 路 1080p/30fps 解码;

支持标准 TS 流格式的音视频流解码;

1 路双声道音频输入和输出，支持语音对讲;

支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、支持 IP 协议的单播、组播传输方式;

支持 Onvif 协议和 CMI 协议; 可接入安防 NVR;

采用人性化 GUI，现场可方便对 OSD，IP 地址，编解码等参数;

高可靠接口设计，对浪涌和静电的有良好的防护能力;

输出分辨率：1080P:1920*1080@60/50HZ; UXGA:1600*1200@60HZ; SXGA:1280*1024@60HZ;
720P:1280*720@60/50HZ; XGA:1024*768@60HZ

解码类型 H.264 High Profile

视频解码能力 2 路 1080P@30fps 或 4 路 720P@30fps

音频编解码 AAC-LC、G.711a

画面分割 1/2/3/4

拼接上墙 支持多个解码器 同步拼接上墙

支持协议 支持 CMI、Onvif、TCP/IP、RTSP、RTMP、UDP/Multicast 协议传输视频音频码流;

视频输出 1 路 VGA 接口，1 路 HDMI 接口

音频接口 1 个输入，1 个输出，3.5mm 接口 (电平:2.0Vp-p，阻抗:1KΩ)，支持 HDMI 内嵌音频输出;

网络接口 1 个 10M/100M 自适应网络接口

USB 接口 1 路 USB2.0 Host

低速接口 1 路 RS232

电源 DC5.5/2.1 接口 DC12V / 800mA / ≤5W

工作环境 -20℃~+55℃/10%~90%RH

结构尺寸 210*120*38 (mm)

配单应用：网络解码设备